

Mieszanina rozpuszczalników/rozcieńczalnik do produktów zawierających rozpuszczalniki

Właściwości

HADALAN® EPV 38L jest uniwersalną mieszaniną rozpuszczalników.

Zastosowanie

HADALAN® EPV 38L do usuwania zanieczyszczeń, regulowania lepkości produktów w systemach poliuretanowych (PUR) oraz do czyszczenia narzędzi.

Obszary zastosowań:

- Produkty na bazie żywic poliuretanowych i epoksydowych.
- Produkty z grup HADALAN® i DAKORIT®

Dane techniczne

Opakowanie	kanister blaszany
Pojemnik	10 l
Forma dostawy	75 poj. na palecie
Ciężar objętościowy	0,89 kg/l
Składowanie	ok. 24 miesięcy

Zużycie

W zależności od zastosowania

Wykonanie

Czyszczenie narzędzi roboczych oraz podłoży odpornych na rozpuszczalniki można wykonywać preparatem **HADALAN® EPV 38L** tak długo, dopóki usuwany materiał jeszcze nie stwardniał. W przypadku rozcieńczania preparat **HADALAN® EPV 38L** dodaje się do rozcieńczanego materiału ciągle mieszając. Ilość podana jest w karcie technicznej.

Ważne wskazówki

- Przy stosowaniu wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić wystarczającą wentylację.
- Zawiera palne rozpuszczalniki.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i osłonę przed odpryskami.

Składniki

Rozpuszczalniki organiczne

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E /I
51-649 Wrocław
Tel. (+48) 71 344 04 34
Fax (+48) 71 345 17 72
e-mail: info@visbud-projekt.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 12.2020