

MST

Kruszywo marmurowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

Właściwości:

MONOLITH MST to odporne na działanie światła i wytrzymałe na ścieranie frakcje kamienia naturalnego (marmuru) do wykonywania wysokiej jakości wykładzin dekoracyjnych podłóg i posadzek m.in. balkonów i tarasów. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni kamieni ich krawędzie i brzegi są załamane, co znacznie ułatwia ich stosowanie.

- odporne na działanie światła.
- zachowują niezmienną kolorów.
- wytrzymałe na ścieranie.
- odporne na działanie czynników atmosferycznych.
- naturalne barwy.

Zastosowanie:

MONOLITH MST stosuje się do wykonywania dekoracyjnych, antypoślizgowych wykładzin kamiennych wewnątrz i na zewnątrz budowli.

MONOLITH MST stosuje się w obszarach takich jak:

- powierzchnie balkonów i tarasów,
- powierzchnie posadzek we wnętrzach,
- schody zewnętrzne,
- podłoża mineralne.

Dane techniczne:

barwy* przy ziarnistości 2 – 4 mm	szary, zielony, rose, biały, czarny, brązowy, terakota, jasnobezowy, inne kolory na zapytanie
pojemnik	worek polietylenowy 25 kg / 42 poj. na palecie; wiadro 20 kg
składowanie	w suchym miejscu, 12 miesięcy

* Ze względów technicznych odcienie kolorów mogą nieco odbiegać od przedstawionych na zdjęciach. Nie stanowi to jednak żadnej wady. Różnice kolorystyczne partii wynikają z naturalnego zróżnicowania barwy kamienia.

Zużycie:

Przy ziarnistości 2 – 4 mm przy grubości warstwy 8 mm ok. 12 kg/m².

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji utrudniających przyleganie.

Przy dużych zmianach temperatury, w powiązaniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się skroplin na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta warstwa wilgoci musi być usunięta.

Wykonanie:

Mieszanie:

W zależności od zastosowania **MONOLITH MST** miesza się z 5 – 7% spoiwa. W razie potrzeby wykonać wcześniej próbę.

Nakładanie:

Wymieszaną masę równomiernie rozprowadza się po przygotowanej powierzchni i jednorodnie zaciąga oraz zagęszcza za pomocą pacy stalowej gładkiej.

Ważne wskazówki:

- Kruszywo **MONOLITH MST** musi być suche przed wymieszaniem z żywicą.
- W przypadku powierzchni, tworzących optycznie jedną całość, stosować kamienie naturalne **MONOLITH MST** pochodzące z jednej partii dostawy. Przy stosowaniu produktu z różnych partii dostaw możliwe są różnice kolorystyczne wynikające z naturalnego zróżnicowania barwy kamienia.
- W celu zniwelowania różnic kolorystycznych zaleca się mieszanie kruszywa z różnych opakowań.
- Podczas wykonywania wykładzin należy zadbać o wystarczający spadek dla poziomu odwodnienia, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie wykładziny i zapobiec powstawaniu kałuż.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Nie wymaga żadnych specjalnych środków.

Usuwanie odpadów:

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniem i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.

W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmiennie zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.

Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.